

【正誤表】

次のように誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

頁数	正	誤
125	1－3 通常の運転及び操作 (1) 略 (2) 強制気化方式(気化装置) ① 気化装置の運転前(供給開始時及び再開時) (a) 温水槽(温水ボイラーを含む。)の規定水面まで水が入っていることを、 液面計等 により確認する。 (b) 略	1－3 通常の運転及び操作 (1) 略 (2) 強制気化方式(気化装置) ① 気化装置の運転前(供給開始時及び再開時) (a) 温水槽(温水ボイラーを含む。)の規定水面まで水が入っていることを、 <u>水面計</u> により確認する。 (b) 略
155	1－4 気化装置及び液自動切替装置の維持管理 (1) 点検 略 ①～③ 略 ④ 温水槽(温水ボイラーを含む。)の水位が規定どおりであることを 液面計等 により確認する。 以下、略	1－4 気化装置及び液自動切替装置の維持管理 (1) 点検 略 ①～③ 略 ④ 温水槽(温水ボイラーを含む。)の水位が規定どおりであることを <u>液面計</u> により確認する。 以下、略
156	(e) 液面計等 (f) 温度制御装置 (g) 電気系統 ③ 略 以下、略	(e) <u>液面計</u> (f) 温度制御装置 (g) 電気系統 ③ 略 以下、略